



# HELIODUR MIX



 **HELIOS TINTING**

Poleg kvalitetnih premazov v Heliosu ponujamo tudi rešitve za manjše industrijske kupce, ki lahko z manjšimi finančnimi vložki ohranjajo konkurenčnost. S to idejo se je razvil sistem Heliodurmix, ki predstavlja sistem mešalnih emajlov, ki pokriva širok spekter barvnih kart. Vložek v tehtalnico je bistveno manjši kot v avtomatski dispencer, zato tudi manjšim kupcem omogoča ažurnost in fleksibilnost.

Sistem **HELIODUR MIX** sestavlja 13 osnovnih emajlov, ki so uporabni samostojno ali pa jih mešamo v poljubnem razmerju, s čimer dosežemo široko paleto nians. Gre za pigmentirane premaze 2K na osnovi alkidnega in poliizocianatnega veziva v organskih topilih, pri katerih smo upoštevali varnostne in okoljske predpise ter pripravili materiale brez uporabe svinčevih pigmentov in z znižano količino aromatskih topil.



Za vse dodatne informacije o naših mešalnih sistemih je na voljo elektronski naslov [tinting.support@helios.si](mailto:tinting.support@helios.si).

# HELIODUR MIX KOLORANTI

SOLVENT-  
BASED

## KOLORANTI NA OSNOVI ORGANSKIH TOPIL

HELIODUR MIX koloranti so namenjeni niansiranju industrijskih izdelkov (les) na osnovi organskih topil.

NAZIV	OZNAKA	BARVA	PIGMENTACIJA (%)	C.I.	SVETLOBNA OBSTOJNOST*	VREMENSKA OBSTOJNOST**	GOSTOTA
Heliodur emajl beli	UM01	bela	22,3	PW 6	8	5	1,238
Heliodur emajl rumen	UM02	rumena	10,9	PY 138 / PY 184	8	5	1,111
Heliodur emajl oker	UM03	oker	12,0	PY 42	8	5	1,127
Heliodur emajl oranž	UM04	oranžna	14,3	PO 36	8	4-5	1,092
Heliodur emajl rdeč	UM05	rdeča	3,2	PR 254	8	4-5	1,019
Heliodur emajl karmin rdeč	UM06	karmin rdeča	7,1	PR 52:2	8	5	1,065
Heliodur emajl oksidno rdeč	UM07	oksidno rdeča	8,1	PR 101	8	5	1,092
Heliodur emajl moder	UM08	modra	6,7	PB 15:4	8	5	1,049
Heliodur emajl violet	UM09	violet	3,4	PV 23	8	5	1,042
Heliodur emajl zelen	UM10	zelena	6,6	PG 7	8	5	1,089
Heliodur emajl črn	UM11	črna	1,8	PBk 7	8	5	1,035
Heliodur emajl 3RS rdeč	UM12	rdeča	2,7	PR 112	7	4	1,035
Heliodur emajl oranžno rumen	UM13	oranžno rumena	6,7	PY 139	8	4-5	1,061

\* svetlobna obstojnost je merjena na 8 stopenjski modri skali; 1 pomeni slabo svetlobno obstojnost; 8 pomeni odlično svetlobno obstojnost

\*\* vremenska obstojnost je merjena na 5 stopenjski sivi skali; 1 pomeni slabo vremensko obstojnost; 5 pomeni odlično vremensko obstojnost



Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia  
T +386 1 722 40 00, E info@helios.si, www.helios-group.eu  
A member of the KANSAI PAINT Group.

Več informacij o splošnih pogojih je na voljo na [www.helios-group.eu](http://www.helios-group.eu).